

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FR230 – 20170713

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** FR230

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

Nullifire FR 230 BRANDTÄTNIGSMASSA är ett gipsbaserat murbruksmaterial som används för att återställa golv- och väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.

3. **Tillverkare:** Tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 1

6b. **Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026-2 edition 2011

Europeisk teknisk bedömning: ETA 17/0582

Tekniskt bedömningsorgan: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

Anmält/anmälda organ: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. **Angiven Prestanda**

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVÄRK	Prestanda
Bärförmåga, stadga och beständighet	
Ingen	Ej Lämpligt
Säkerhet vid brand	
Brandklass (EN 13501-1)	Klass A1
Brandmotstånd (EN 13501-2)	Se ETA17/0582 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000)	NPD
Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Deklaration från tillverkaren -ingen
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vidhäftning (EOTA TR001:2003)	NPD
Bullerskydd	
Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning	
Hållbarhet och servicevänlighet (EOTA TR 024:2009)	Z2

NPD= NO Performance Determined= Ingen prestanda bestämd

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Konstruktion	Underlag	Djup	Klassificering
Massivt golv	FR230	150 mm	Upp till EI240

8. lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings

Arkel den Februari 2018



Bilaga: Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
17
0843-CPR-0366
FR230 – 20170713
www.nullifire.com/FR230

EN 1366-3: 2009
ETA 17/0582
ETAG 026, Part 2

Nullifire FR 230 BRANDTÄTNIGSMASSA är ett gipsbaserat murbruksmaterial som används för att återställa golv- och väggkonstruktioners brandskyddande egenskaper där öppningar har gjorts för genomföring av t.ex. ledningar eller rör.

Grundläggande krav för byggmadsverk	Prestanda
Säkerhet vid brand	
Reaktion vid brand	Klass A1
Motstånd vid brand	ETA 17/0582 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet	NPD
Vattenpermeabilitet	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Inga
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD
Vidhäftning	NPD
Bullerskydd	
Luftljudisolering	NPD
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper	NPD

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Vattenångpermeabilitet	NPD
Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning	
Hållbarhet och servicevänlighet	Z ₂